

Fiche Technique : Prise de Cotes pour Cylindre de Serrure

Instructions de mesure

- Démontez le cylindre actuel en dévissant la vis de maintien située sur le chant de la porte, au niveau du pêne.
- Retirez le cylindre en insérant la clé et en la tournant légèrement pour aligner le panneton (la pièce mobile).
- Mesurez la distance entre le centre du trou de fixation (la vis) et l'extrémité gauche (Cote A).
- Mesurez la distance entre le centre du trou de fixation (la vis) et l'extrémité droite (Cote B).
- Notez les mesures en millimètres (ex: 30x40 mm). La précision est cruciale pour le bon fonctionnement.

Tableau de relevé des cotes

- Cote A (côté intérieur) : _____ mm
- Cote B (côté extérieur) : _____ mm
- Longueur totale (A + B) : _____ mm
- Type de cylindre : (Standard / Débrayable / À bouton)

Points de vigilance avant achat

- Cylindre débrayable : Indispensable si vous souhaitez pouvoir ouvrir la porte de l'extérieur même si une clé est restée insérée à l'intérieur.
- Sécurité : Vérifiez le nombre de clés fournies et la présence d'une carte de propriété pour la reproduction.
- Finition : Notez la couleur du cylindre actuel (laiton, nickelé, chromé) pour une esthétique cohérente.
- Photo : Prenez une photo nette de votre cylindre actuel et de la clé pour faciliter l'identification par le conseiller en magasin.