

Checklist : Optimisation et Conformité de la Largeur de vos Couloirs

Réglementations et Accessibilité (Normes PMR)

- Largeur minimale pour une circulation domestique standard : 90 cm.
- Largeur recommandée pour l'accessibilité PMR (Personnes à Mobilité Réduite) : 120 cm.
- Prévoir une aire de rotation de 150 cm de diamètre en cas de couloir en impasse ou de changement de direction à 90°.
- Vérifier les contraintes locales si le bâtiment est soumis à des règles spécifiques (ERP ou copropriété).

Évaluation de l'existant avant travaux

- Mesurer la largeur aux points les plus étroits (inclure les plinthes et les radiateurs).
- Identifier les obstacles fixes : interrupteurs, prises, encadrements de portes, corniches.
- Vérifier l'aplomb des murs : une légère inclinaison peut réduire l'espace utile en hauteur.
- Repérer les zones de débattement des portes existantes qui empiètent sur la largeur du couloir.

Stratégies d'optimisation de l'espace

- Remplacer les portes battantes par des portes coulissantes à galandage pour libérer le passage.
- Utiliser des rangements encastrés peu profonds (max 30 cm) pour ne pas encombrer la circulation.
- Privilégier des couleurs claires et un éclairage uniforme pour agrandir visuellement l'espace.
- Installer des miroirs sur les parois latérales pour créer une illusion de profondeur.
- Choisir des revêtements de sol continus sans seuils pour fluidifier le passage.

Sécurité et confort d'usage

- Assurer un éclairage suffisant sur toute la longueur (spots encastrés ou appliques fines).
- Éviter les tapis glissants ou les objets décoratifs au sol qui constituent des risques de chute.
- Installer des mains courantes si le couloir est long ou utilisé par des personnes à mobilité réduite.
- Vérifier que les interrupteurs sont accessibles et bien répartis pour éviter de traverser le couloir dans le noir.